

NL

Voering: Nylon, Polyester, Polyurethaan
Coating: Nitril

- Bescherming tegen mechanische risico's.
- Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn.
- De prestatieniveaus hebben alleen betrekking op het gecoate oppervlak.
- Bewaren op een donkere en droge plaats.
- Wassen op 40 °C max.
- Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten.

FI

Vuori: Nylon, Polyesteri, Polyuretaani
Pinnosite: Nitrili

- Suojaus mekaanisia riskejä vastaan.
- Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö-tai takertuminen riskejä.
- Suoritustasot koskevat vain päälystettyä pintaa.
- Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
- Pesu 40 °C max.
- Kolmen pesun jälkeen ei muutoksia suorituskyvystä.

SV

Foder: Nylon, Polyester, Polyuretan
Beläggning: Nitril

- Skydd mot mekaniska risker.
- Använd inte där det är kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar.
- Testresultat och prestanda gäller endast för belagd yta.
- Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
- Tvättas i max 40 °C.
- Ingen förändring i prestanda efter 3 tvättcykler.

DA

Liner: Nylon, Polyesterstrik, Polyurethan
Belægning: Nitril

- Beskyttelse mod mekaniske risici.
- Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici.
- En ydeevne anvendelse på den coatede overflade alene.
- Opbevares på et tørt og mørkt sted.
- Vask ved 40 °C max.
- Ingen ændring i ydelse efter 3 gange vask.

NO

Før: Nylon, Polyester, Polyuretan
Belegg: Nitril

- Beskyttelse mot mekaniske farer.
- Må ikke brukes der det er kjemisk, elektrisk, termisk risiko eller fare for å hekte seg fast.
- Beskyttelsesnivået gjelder kun for den belagte overflaten.
- Lagres på et tørt, mørkt sted.
- Vask på 40 °C maks.
- Ingen endring i ytelse etter 3 vaskesykluser.

PL

wkład: Nylon, Poliester, Poliuretan
Oblanie: Nitryl

- Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi.
- Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia.
- Poziom odporności dotyczy tylko części powłeczonej.
- Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
- Prać w temperaturze do 40 °C.
- Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklach prania.

TR

Astar: Naylon, Polyester, Poliüretan
Kaplama: Nitril

- Mekanik risklere karşı koruma.
- Kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelere kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmayın.
- Performans seviyeleri, sadece kaplanmış yüzey için geçerlidir.
- Işıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız.
- Maksimum 40 °C 'de yıkayınız.
- 3 yıkama sonrasında eldiven performansında değişiklik olmaz.

AR

- لبطانة: نيلون، بوليستر، بولي يوريثان
غلاف: نتريل
- لا يستخدمها حيث توجد العديد من المخاطر الكيميائية أو الكهربائية أو الحرارية أو النشائفات.
 - مستويات الأداء تطبق على السطح المغطى فقط
 - قم بخزنها في مكان جاف بعيداً عن الضوء.
 - تغسل بدرجة حرارة 40 ° مئوية كحد أقصى.
 - لا تغير في الأداء بعد دورات الغسيل الثلاثة